

ABIMAT® Abi Aluflexmat Junior

Máxima resistencia en mínima altura

Aluflexmat Junior nace con la idea de servir a clientes que demandan felpudos de bajo perfil, **Aluflexmat Junior** puede ser insertado en fosos de muy poca altura, ya que este felpudo cuenta con una altura de tan solo **10 - 12 mm**.

Esta altura tan baja hacen que **Aluflexmat Junior** sea perfecto para aquellos lugares que tienen poca altura para instalar el felpudo o lugares donde las puertas abren hacia fuera.

Este felpudo está construido con perfiles de aluminio con tres filas de cepillos, líneas de 2 cm de ancho de moqueta de poliamida, moqueta punzonada, caucho o combinación de entre estos acabados para que se adapten a la perfección a los requerimientos de su uso en el futuro.



Especificaciones Técnicas - ABI ALUFLEXMAT JUNIOR

Grosor total:	12 mm
Distancia entre perfiles:	4 mm
Acabados disponibles	moqueta en poliamida y punzonada, caucho, cepillos de nylon
Perfiles:	Aluminio alta calidad en 40 mm ancho y 10 mm de altura
Sistema de sujeción	Uniones de pvc alta resistencia
Colores moqueta (Poliamida)	12 colores básicos
Colores moqueta (Punzonada)	2 Colores básicos
Color para el caucho (goma)	1 Color único (negro)
Colores de los cepillos:	12 colores básicos para cepillos de nylon
Garantía	3 años para los cepillos, moqueta y perfiles en uso normal
Plazo de entrega	2 a 3 semanas desde la formalización del pedido
Enrollable	Si (Fácil mantenimiento)
Localización	Exterior e interior dependiendo del acabado superficial
Posibilidad de logotipo personalizado	Si (Logotipo en cepillos de nylon en masa)
Recomendación de instalación	Foso para felpudos de 10 a 12 mm de altura

AbiAluflexmat Junior



ABIMAT® – Felpudos metálicos. Avenida Venecia 18 Pol. Santa Ana 30319 Cartagena (Murcia) España

Tel: +34 - 968-518221 Fax: +34 - 868-097742

www.instaladoresonline.com www.texturadecoracion.com